

ООО «АренаАВТОИркутск» предлагает приобрести следующий а/м:

<i>А/м</i>	<i>Комплектация</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена за ед. с НДС</i>	<i>Общая стоимость с НДС</i>
УАЗ-374195-05	2022 год выпуска. Двигатель бензиновый, инжекторный, ЗМЗ-4091, 5-ступ. КПП. Цельнометаллический кузов, 5-ти местный с трехместным сидением против хода движения вдоль перегородки кабины, Распашные двери грузового отсека, Мягкая обивка передних дверей, Зеркала заднего вида, Легкокользящий столик, отопитель салона. Ремни безопасности, Двигатель стандарта Евро 0, мягкие сидения, гидроусилитель руля, Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолау 1 DIN, Световозвращатели на задних бамперах.	2	1 515 000 р.	3 030 000 р.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года, либо 80 000 км пробега, при условии соблюдения правил эксплуатации и прохождения планового ТО на авторизированной сервисной станции. Все автомобили проходят предпродажную подготовку.

Передача автомобиля осуществляется на складе продавца в г. Чита  
Срок поставки: в течение 90 дней с момента заключения контракта

Коммерческое предложение действительно до 30 марта 2023 года

Генеральный директор ООО «АренаАВТОИркутск»  
Ибрагимов Арслан Камильевич



Количество мест	5
Снаряженная масса, кг	1920
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг	925
Полная масса, кг	2845
Длина, мм	4390
Ширина (с/без учета зеркал), мм	1940/2170
Высота, мм	2064
Колесная база, мм	2300
Дорожный просвет (до моста), мм	205
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Двигатель	Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-0, четырехтактный
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м	198 при 2500 об/мин
Топливо	Бензин АИ-92-К5
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов
Привод	4x4

Передаточное число понижающей передачи	1,940
Передняя подвеска	Зависимая, рессорная
Задняя подвеска	Зависимая, рессорная
Рулевой механизм	Рулевой привод с ГУР
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)	с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами
Шины	225/75 R16
Объем топливного бака, л	50+27
Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км	11,2
Максимальная скорость, км/ч	127